

銘板のお手入れについて

当社の製品は、耐久性に考慮し、かつ美観を長く保てるように設計・製造されております。
しかしながら、材料の経年変化に加えて、最近の大気汚染や酸性雨などの環境は製品の変色・錆・腐食などに大きく影響しています。
当社の製品を長く美しい状態でご使用いただくため、正しい施工方法と定期的に適切なお手入れをお勧めいたします。

お手入れの目安

大気中の煤煙、金属成分、塩分や亜硫酸ガスにより、さびにくいステンレスやアルミニウム製品も腐食を起こすおそれがあります。定期的に水洗いと乾拭きを行うことによって、大気中の成分による腐食をやわらげることができます。軒下などの雨水洗浄されない場所や、海塩粒子の飛来が多い海岸地域、鉄粉や煤煙の多い工業地域、鉄道沿線沿い、交通量の多い都市部などは、頻繁に清掃することをお勧めいたします。

基本事項 <注意>

1. 各種金属研磨剤は使用しないでください。
2. アルコール、ラッカーシンナー等、有機溶剤の使用は厳禁です。
3. 酸性、アルカリ性の薬品、洗剤の使用は厳禁です。
4. ナイロンたわし等、製品に傷を付ける恐れのあるものは使用しないでください。
5. 製品に付着した埃や汚れは、柔らかい布に水を含ませて取り除き、乾いた布で水分を十分拭き取ってください。

◆ ステンレス製品 注意事項

近年の大気汚染による酸性雨の影響や、緑地用薬剤の影響などで表面に錆が付着（もらい錆）する事があります。
定期的なお手入れをお願い致します。中性洗剤を適量、水に薄めて柔らかい布で汚れ等を拭き取ってください。
汚れがひどい場合は、ステンレス専用の磨き粉（ピカール）などをお使いください。
ヘアライン仕上げの場合は、必ずその目に沿って磨いてください。

ステンレスの表面には酸素とクロムが結合して不動態皮膜（酸化皮膜）が形成されます。この皮膜は非常に薄いものですが安定した保護膜で、錆びの進行などから母材を守ります。

また何らかの原因で剥がれた場合でも、酸素と触れていれば自然に復活します。



ピカール(推奨商品)
メーカー:日本磨料工業「ピカール」
成分:研磨材・脂肪酸・灯油
300g 参考価格:オープン

磨き粉については上記の商品を推奨いたします。
ホームセンター等の量販店やインターネットにて購入が可能です。

◆ 御影石銘板 注意事項

御影石専用の洗浄剤等には、酸性の成分等が含まれております。
文字に色を入れたタイプの汚れを取る場合は塗膜を傷つけますので、中性洗剤以外はお使いにならないようお願いいたします。
塗膜が傷んだ場合は、メンテナンスキットをご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。



《御影石メンテナンスセット》
・塗料:水性塗料(白) メーカー:アサヒペン
・筆 1本
・カッターの刃 1枚
・ウエス
・メンテナンス方法説明書
・1色セット価格:2000円(税別、送料込)

<http://www.m-kogei.co.jp/mbi/oteire/>

◆ 青銅鑄物銘板 注意事項

青銅は、銅とすずの合金です。銅製品のため変色があります。

銘板製作の最終工程でクリアー塗装による、トップコートを施しております。

この表面を傷めないようにご注意ください。

年数の変色による凸部分の変色は、磨きなお事が出来ますが、そのまま自然の風合いをお楽しみ頂く事もできます。

金属自ら大気を遮断して耐久性を増します。

凹部は、塗装仕上げになっておりますので、塗り替えるか、そのまま自然の風合いをお楽しみください。